


ЛЮБЕНСЬКЕ УЧБОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО УТОС

37502 м. Лубни, вул. Радянська 164, тел. (053615) 21-37, E-mail: Lubn.utos@Yandex.ru

ПЕРЕЛІК ПРОДУКЦІЇ. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ. ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА



Вимикач ЦОД-6-220 Вимикач - перемикач з шнуровим приводом, застосовується для комунікації електричних освітлювальних мереж. Номінальна напруга 250 В. Номінальний струм 16 А. Частота 50 Гц. Кліматичне виконання УХЛ. Категорія розміщення 4



Пломба контрольна самозамикаюча. Застосовується для блокування та пломбування газових, водяних, електролічильників. Складається з двох частин корпусу та фіксатора.



Блокуючий пристрій газових лічильників ПГС-1. Застосовується для блокування та пломбування газових лічильників. Вхідний та вихідний Ø труб мм. Внутрішній Ø пломби 33 мм. Зовнішній --- 56 мм.

Блокуючий пристрій газових кранів.

ПГК-15, ПГК-20 У, ПГК-20, ПГК-25, ПГК-32, ПГК-40,

Застосовується для пломбування кранів, задвижок та ін. блокуючих пристроїв.

Умовний прохід труби. 15 мм., 20 мм., 20 мм. 25 мм., 32 мм. 40 мм.



Коробка низьковольтна до 110 В. КУ 8-01-60 Застосовується для розгалужування електропроводки від мережі малої напруги. 8 контактів зажимів, робоча напруга до 60 В. Кліматичне виконання УХЛ. Категорія розміщення 4. Модифікація 01.



Коробка низьковольтна до 110 В. КУ 4-01-60 Застосовується для розгалужування електропроводки від мережі малої напруги. 4- контакти зажимів, робоча напруга до 60 В. Кліматичне виконання УХЛ. Категорія розміщення 4. Модифікація 01.

Коробка розгалужування електро проводки 220В КМ- 04

Застосовується для монтажу і комунікації ланцюгів електропроводки, монтується в тонкі перегородки приміщень. Має кришку з фіксацією закритого положення, Ø 95 мм. Кліматичне виконання УХЛ. Категорія розміщення 4. Модифікація 04.

Коробка розгалужування електро проводки 220В КМ- 03

Застосовується для монтажу і комунікації ланцюгів електропроводки, монтується в цегляні і залізобетонні стіни приміщень. Кліматичне виконання УХЛ. Категорія розміщення 4. Модифікація 03.

Коробка розгалужування електро проводки 220 В КЕУ-01.

Застосовується для монтажу і установчих пристроїв в разі закритої електропроводки. Кліматичне виконання УХЛ. Категорія розміщення 4.